

# Hoe worden houten oppervlakken weer als nieuw



**1. Voorbereiding:** Oppervlak reinigen en losse deeltjes met de kunststofspatel verwijderen. Tip: Bij oppervlakken van massief hout a.u.b. de rand van de beschadiging met de spatel plat duwen – zodat de overgang van de beschadiging niet meer duidelijk zichtbaar is.



**2. Reparatiewas-verwarmer inschakelen:** druk op de knop aan de zijkant. Wacht totdat het toestel heet is.



**3. Basisvulling:** de beschadiging met een lichte tint – passend bij het oppervlak – volledig opvullen, door de was met het reparatiewas-verwarmer vanaf het staafje in de beschadiging te laten druppelen.



**4. Aanpassing tint:** door toevoeging van een donkerdere houtvloerenreparatiewas. Laat de was na elke opvulling 10 seconden afkoelen.



**5. Resten verwijderen:** indien de beschadiging te vol zit, resten wegnemen door deze met de groeven van de smelter “af te schaven”.



**6. Laatste aanpassing van de kleur:** door opnieuw lichte of donkere houtvloerenreparatiewas toe te voegen. Puntsgewijs opbrengen zorgt voor een nerf/structuur.



**7. Reiniging van de smeltgroeven:** met behulp van de reinigingskam.

